

ATENÇÃO - Manual de Instruções

CAIXA DE POLIETILENO PARA ÁGUA POTÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE

- 1° - INSTALE SOMENTE SOBRE BASE SÓLIDA DE CONCRETO, PLANA, LISA, EM NÍVEL E SEM FRESTAS.
 - 2° - A BASE DEVERÁ TER A ÁREA SUPERIOR AO FUNDO DA CAIXA.
 - 3° - TODA A BASE DEVERÁ SER CALCULADA POR UM ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.
 - 4° - ELIMINAR A TRANSMISSÃO DE VIBRAÇÕES DE MOTO BOMBAS PARA A CAIXA D'ÁGUA.
 - 5° - FLANGES DEVEM SER COLOCADOS NOS LOCAIS DETERMINADOS NA CAIXA D'ÁGUA.
 - 6° - A TUBULAÇÃO INSTALADA NA CAIXA D'ÁGUA DEVE FICAR APOIADA EM BASE FIRME E FIXA POR ABRAÇADEIRAS.
 - 7° - TENHA CUIDADO PARA NÃO COLOCAR A CAIXA D'ÁGUA SOBRE PEDAÇOS DE MADEIRAS, FERROS, PEDRAS, ETC., PARA NÃO DANIFICAR A MESMA.
 - 8° - O FECHAMENTO DA TAMPA POSSUI UM SISTEMA DE TRAVAMENTO QUE DISPENSA PARAFUSOS PARA FECHAR. ENCAIXAR A TAMPA E PRESSIONAR.
- IMPORTANTE:** MANTER O RESERVATÓRIO D'ÁGUA POTÁVEL DEVIDAMENTE FECHADO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO D'ÁGUA E ACESSO A ELEMENTOS ESTRANHOS NO SEU INTERIOR.
- 9° - OS FUROS DEVEM SER FEITOS COM SERRA COPO OU BROCA PARA INSTALAR OS FLANGES NO RESERVATÓRIO.
 - 10° - INSTALE A CAIXA D'ÁGUA EM LOCAL VENTILADO, EVITANDO A CONDENSAÇÃO NAS PAREDES EXTERNAS DA CAIXA D'ÁGUA.
 - 11° - **LIMPEZA:** LIMPE O RESERVATÓRIO DE ÁGUA INTERNO E EXTERNO A CADA 6 MESES COM PANO ÚMIDO E SABÃO NEUTRO OU CONFORME INDICAÇÃO PELA COMPANHIA DE ÁGUA E SANEAMENTO LOCAL.
 - 12° - **GARANTIA:** 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DESDE QUE A MESMA SIGA O MANUAL DE INSTRUÇÕES.



Fabricada em:
06/2015

S A C

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:
(49) 3323-0095 - www.fibraoeste.com.br - Chapecó - SC